

# ZUECO SANITARIO ORTOMEMORY



## FICHA TÉCNICA

**Zueco antideslizante, lavable, con correa de seguridad.**

### CERTIFICACION CE:

Certificado CE, Categoría I, Directiva 89/686/CEE.

**SUELA:** Poliuretano bicolor con un fuerte coeficiente en suelo seco y húmedo, muy silencioso con ranuras para facilitar la evacuación de líquidos. La baja densidad del poliuretano empleado en la suela permite la absorción de energía en el tacón, amortiguando los impactos del cuerpo contra el suelo que se producen durante la marcha.

### FABRICACION:

Montado y cosido de refuerzo de la suela al corte del zueco, uniendo la suela, el corte y el forro en una sola pieza, haciendo la separación imposible y aumentando su duración.

### PLANTILLA:

Viscoelástica forrada de rejilla transpirable. y lavable.

### CORTE:

El zueco está forrado interiormente con un tejido acolchado que presenta los orificios suficientes en dimension y número para facilitar la aireación del pie. El material empleado es OnMicro de un espesor de 1,8 a 2,00 mm. La correa, en tejido tipo Lycra, permite un ajuste perfecto al pié.

### HORMA:

Zueco montado sobre una horma recta.

### PESO, TALLAS Y CIERRE:

Peso inferior a 325 gramos por zueco (talla 38). Cierre al talon mediante correa elástica.

Tallas 34 - 47

## RESULTADO DE ENSAYO DE LA SUELA EN LABORATORIO

DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Resultado obtenido	UNE-EN 344-1:1997
Resistencia al desgarro	kN/m	6,5	> 5
Resistencia a la abrasión	mm <sup>3</sup>	187	< 250
Resistencia a la flexión	Mm.	0	<4
Resistencia a la hidrólisis	mm	0	< 6
Resistencia a los hidrocarburos	%	2,23	<12
Absorción de energía en el tacón	J	33	>20
Resistencia al resbalamiento		0,29	>15

P.V.P.: 138.-€